



شرکت بازرگانی فنی استارجت از سال ۱۳۸۷ با هدف ارائه راهکارهای نوین در صنعت چاپ لارج فرمت فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در ایران، خدمات گسترده‌ای در زمینه فروش، تأمین و پشتیبانی دستگاه‌ها و تجهیزات چاپ ارائه می‌دهد.

زمینه اصلی فعالیت استارجت شامل قطعات و ماشین‌آلات تخصصی چاپ لارج فرمت نظیر دستگاه‌های چاپ بنر، فلکس، اکوسالونت، یووی و سابلمیشن است. این شرکت علاوه بر عرضه دستگاه‌های نو و استوک، خدمات مشاوره در انتخاب ماشین‌آلات متناسب با نیاز مشتریان را نیز فراهم می‌سازد.

از نقاط قوت استارجت، واردات مستقیم ماشین‌آلات از چین می‌باشد که امکان ارائه تجهیزات باکیفیت، قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش مطمئن را فراهم کرده است. همچنین تیم فنی متخصص این مجموعه، نصب، راه‌اندازی، آموزش و ارتقای دستگاه‌های چاپ را با بالاترین استانداردها انجام می‌دهد.

استارجت با تکیه بر تجربه و دانش کارشناسان خود، توانسته است جایگاهی معتبر در صنعت چاپ کشور کسب نماید. در این مسیر با رویکردی راهبردی و تمرکز بر کیفیت خدمات، همواره بر اصل اعتماد و رضایت مشتری تأکید داشته است.

امروز استارجت با نزدیک به دو دهه تجربه، به عنوان شریک مطمئن فعالان صنعت چاپ شناخته می‌شود و رسالت خود را در ارتقای کیفیت، بهره‌وری و پشتیبانی مستمر از مشتریان دنبال می‌نماید.

آدرس فروشگاه

دفتر مرکزی: تهران اتوبان آزادگان احمد اباد مستوفی خیابان ولیعصر
جنوبی میدان امام حسین خیابان رضائی کوچه گلایل چهارم پلاک ۱۶



قابل چاپ بر روی:

بک لیت (Back)، بئر، بوم (Canvas)، فیلم
بک لیت، رفلکتیو (Reflective)، مش (Mesh)،
تکستایل (Textile)، وینیل (Vinyl)، کاغذ
دیواری، کاغذ PVC، PP و PET



مدل: JC-3408-8H UV

مشخصات فنی

Epson 13200E1 / U1	هد چاپ
۲ عدد	تعداد هد چاپ
CMYK	رنگ ها
۲۲۰۰ میلی متر	حداکثر عرض چاپ
720*1200 - 360*1800	رزولوشن چاپ
حالت ۳ پاس: ۷۵ مترمربع در ساعت - حالت ۴ پاس: ۴۵ مترمربع در ساعت	سرعت چاپ
RIIN / Maintop / Photoprint	نرم افزار رپ
Tiff, JPEG, Postscript3, EPS, PDF	فرمت فایل
رابط شبکه (Network Interface)	پورت ارتباطی
جوهر اکوسالونت - جوهر یووی	نوع جوهر
(طول × عرض × ارتفاع) ۱۵۳۰ × ۸۰۰ × ۳۴۰ میلی متر	ابعاد دستگاه
(طول × عرض × ارتفاع) ۸۵۰ × ۷۹۰ × ۳۵۴۰ میلی متر	ابعاد پالت
وزن خالص: ۳۰۰ کیلوگرم - وزن ناخالص: ۳۶۰ کیلوگرم	وزن
دما ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتی گراد - رطوبت ۴۰٪ تا ۶۰٪	شرایط محیطی
50Hz/60Hz , 220V(±10%)>30A	ولتاژ ورودی

Print
Beyond
Limits



قابل چاپ بر روی:

فلکس (Flex Backlit)، بنر بوم (Canvas)،
مش (Mesh)، تکستایل (Textile)،
وینیل (Vinyl)



مدل: JC-3208-8H	مدل: JC-3400-4H	مشخصات فنی
Konica 512i	Epson I3200E1/U1	هد چاپ
۸ عدد	۴ عدد	تعداد هد چاپ
CMYK	CMYK	رنگ ها
۳۲۰۰ میلی متر	۳۲۰۰ میلی متر	حداکثر عرض چاپ
480x720 - 480x540 - 480x360	1800dpi, 720x 1200dpi x360	رزولوشن چاپ
حالت ۲ پاس: ۲۴۰ متر مربع در ساعت - حالت ۴ پاس: ۱۲۰ متر مربع در ساعت	حالت ۳ پاس: ۱۰۰ متر مربع در ساعت - حالت ۴ پاس: ۸۶ متر مربع در ساعت	سرعت چاپ
Maintop / Photoprint	Maintop / Photoprint	نرم افزار رپ
Tiff, JPEG, Postscript3, EPS, PDF	Tiff, JPEG, Postscript3, EPS, PDF	فرمت فایل
یواس بی (USB 3.0)	رابط شبکه (Network Interface)	پورت ارتباطی
جوهر سالونت	جوهر اکوسالونت، جوهر یووی	نوع جوهر
(طول × عرض × ارتفاع) ۱۴۱۰ × ۱۰۶۰ × ۵۳۳ میلی متر	(طول × عرض × ارتفاع) ۱۴۱۰ × ۱۰۶۰ × ۵۳۳ میلی متر	ابعاد دستگاه
(طول × عرض × ارتفاع) ۱۲۳۰ × ۱۱۲۰ × ۴۹۳ میلی متر	(طول × عرض × ارتفاع) ۱۲۳۰ × ۱۱۲۰ × ۴۹۳ میلی متر	ابعاد پالت
وزن خالص: ۷۰۰ کیلوگرم - وزن ناخالص ۸۲۰ کیلوگرم	وزن خالص: ۷۰۰ کیلوگرم - وزن ناخالص ۸۲۰ کیلوگرم	وزن
دما ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتی گراد - رطوبت ۴۰ تا ۶۰%	دما ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتی گراد - رطوبت ۴۰ تا ۶۰%	شرایط محیطی
50Hz/60Hz, 220V(±10%)>30A	50Hz/60Hz, 220V(±10%)>30A	ولتاژ ورودی



قابل چاپ بر روی:

بک لیت (Back)، پتر، بوم (Canvas)، فیلم
بک لیت، رفلکتیو (Reflective)، مش (Mesh)،
تکستایل (Textile)، وینیل (Vinyl)، کاغذ
دیواری، کاغذ PVC، PP و PET



مدل: JC-3408-8H-1024i		مدل: JC-3408-8H UV		مشخصات فنی
Konica 1024i	Konica 1024i / 1024A	هد چاپ		
۸ عدد	۸ عدد	تعداد هد چاپ		
CMYK	CMYK	رنگ ها		
۳۲۰۰ میلی متر	۳۲۰۰ میلی متر	حداکثر عرض چاپ		
480x720 - 480x540 - 480x360	540x2880 - 540x2160 - 540x1440	رزولوشن چاپ		
حالت ۲ پاس: ۲۴۰ متر مربع در ساعت - حالت ۱ پاس: ۴۸۰ متر مربع در ساعت	۷۵ متر مربع 1024i و ۵۰ متر مربع 1024A	سرعت چاپ		
Maintop / Photoprint	Print Factory / Photoprint	نرم افزار رپ		
Tiff, JPEG, Postscript3, EPS, PDF	Tiff, JPEG, Postscript3, EPS, PDF	فرمت فایل		
یواس بی (USB 3.0)	یواس بی (USB 3.0)	پورت ارتباطی		
جوهر سالونت	جوهر یووی	نوع جوهر		
(طول × عرض × ارتفاع) ۱۵۳۰ × ۱۰۰۰ × ۵۱۰۰ میلی متر	(طول × عرض × ارتفاع) ۱۵۳۰ × ۱۰۰۰ × ۵۱۰۰ میلی متر	ابعاد دستگاه		
(طول × عرض × ارتفاع) ۱۶۷۰ × ۱۱۵۰ × ۵۲۶۰ میلی متر	(طول × عرض × ارتفاع) ۱۶۷۰ × ۱۱۵۰ × ۵۲۶۰ میلی متر	ابعاد پالت		
وزن خالص: ۱۲۰۰ کیلوگرم - وزن ناخالص ۱۳۸۰ کیلوگرم	وزن خالص: ۱۲۰۰ کیلوگرم - وزن ناخالص ۱۳۸۰ کیلوگرم	وزن		
دما ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتی گراد - رطوبت ۴۰٪ تا ۶۰٪	دما ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتی گراد - رطوبت ۴۰٪ تا ۶۰٪	شرایط محیطی		
50Hz/60Hz, 220V(±10%)>30A	50Hz/60Hz, 220V(±10%)>30A	ولتاژ ورودی		



قابل چاپ بر روی:

شیشه، آلومینیوم، ورق های چوبی و MDF
و نئوپان، ورق اکریلیک، ورق های پی وی
سی و آلی، کاشی، فلز، سنگ و هر سطح
مسطح و حتی ناصاف



مشخصات فنی	JC-2513C
Ricoh GEN6/GEN5	هد چاپ
۲ تا ۸ عدد	تعداد هد چاپ
CMYK - LC - LM - W - V	رنگ ها
۲ تا ۲۳۰ میلی متر	ارتفاع چاپ
۱۳۰۰*۲۵۰۰ میلی متر	حداکثر سایز چاپ
۶۰۰*۷۲۰ - ۹۰۰*۷۲۰ - ۱۲۰۰*۷۲۰	رزولوشن چاپ
۲۴ متر مربع ۴ پاس - ۱۶ متر مربع ۶ پاس - ۱۲ متر مربع ۸ پاس	سرعت چاپ
RIIN / Photoprint	نرم افزار ریب
Tiff, JPEG, Postscript3, EPS, PDF	فرمت فایل
یووی هارد و سافت	نوع جوهر
(طول × عرض × ارتفاع) ۱۵۲۰ × ۲۶۳۰ × ۴۴۶۰ میلی متر	ابعاد دستگاه
(طول × عرض × ارتفاع) ۱۶۳۰ × ۲۲۵۰ × ۴۶۰۰ میلی متر	ابعاد پالت
وزن خالص: ۱۳۶۰ کیلوگرم - وزن ناخالص ۱۵۶۰ کیلوگرم	وزن
دما ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتی گراد - رطوبت ۴۰٪ تا ۶۰٪	شرایط محیطی
50Hz/60Hz , 220V(±10%)>30A	ولتاژ ورودی

سیستم برقی



رله اس اس آر ۲۵ آمپر



رله اس اس آر ۲۵ آمپر



انواع کلید



انواع فن خشک کننده



فن و کمپرسور کانال دار



پورت برق ورودی نویز گیر



فیوز فاز و نول ۳۲ آمپر



انواع شاسی برج



انواع منبع تغذیه



فیوز فاز و نول ۳۲ آر



نوار هیتر



انواع شاسی



فیوز گچی بزرگ



فیوز گچی انگشتی



پورت برق فیوز دار



انواع منبع تغذیه



فیوز شیشه ای بزرگ



کنترلر دمای هیتر

هدها و بردها



هد آپسون i320HD



هد آپسون i1600 - U1 - E1 - A1



هد آپسون XP600



هد آپسون i3200 U1 - E1 - A1



هد کونیکا 512 آی



هد آپسون ۱۴۱۰ - ۱۴۳۰ - ۱۴۴۰



هد آپسون TX800



هد آپسون DX5



هد کونیکا ۵۱۲



هد اسپکترا پلاریس ۵۱۲



هد سیکو ۵۱۲



هد ریکو GEN5 کابل کوتاه



هد ریکو GEN5 کابل بلند



ست کامل تبدیل دستگاه به آپسون i3200 دو هد



ست کامل تبدیل دستگاه به آپسون i3200 چهار هد



ست برد هوسون DX5 دو هد



ست برد هوسون i3200 دو هد



ست برد هوسون i3200 چهار هد



ست برد هوسون i3200 هشت هد



ست برد هوسون XP600 چهار هد



ست برد کونیکا 512 آی UMC



ست برد کونیکا 512 UMC



پنل کامل کنترل فن هیتر دار



پنل کنترل دمای هیتر

ملزومات چاپ



پلیت دوهده اپسون i3200 پلیت دوهده اپسون XP600 انواع پلیت‌های تک‌ده پلیت دوهده اپسون DX5 پلیت سه‌ده اپسون i3200 پلیت چهارده اپسون i3200 پلیت چهارده کونیکا ۵۱۲ آی پلیت هشت‌ده کونیکا ۵۱۲ آی



کابل و سنسور



سنسور رول بازکن مربعی نوار انکدر LPI ۳% نوار انکدر LPI ۱۸% نوار انکدر LPI ۱۵% کابل سرهد اپسون i3200 کابل سرهد اپسون XP600 کابل سرهد اپسون DX5 کابل سرهد کونیکا 512 آی UMC کابل سرهد سیکو 510 سنسور انکودر ۹۷۳۰ برد دار سنسور انکدر ۹۷۳۰ سیم دار سنسور انکدر ۹۷۳۰ بدون سیم لیمیت سنسور نوری سنسور ۹۷۳۰ - ۹۷۴۰ سیم دار فیبر نوری کابل فلت ۲۰ پین هوسون انواع کابل‌های فلت بلند فیبر نوری سرمربعی ۱۰ متری فیبر نوری سرگرد ۶ متری فیبر نوری سرمربعی ۶ متری فیبر نوری سرگرد ۱۰ متری کابل دیتا اسکازی بنفش کابل دیتا اسکازی مشکی نمایشگر فشار منفی لیمیت یوئیتج کوچک و بزرگ کابل یواس بی

سیستم جوهر رسانی



بافر اینک شیشه‌ای



سوزن کاتریج



کاور یا منیفول هد
اپسون DX5



رابط شیلنگ هوا



رابط جوهر ۱ به ۴



کاور یا منیفول هد اپسون
i3200



انواع وایپر تمیزکننده استیشن



پمپ مخصوص مکش
استیشن



ست کامل پاک و کاتریج
۴ تایی



شیلنگ جوهر دستگاه
اکوسالونت



شیلنگ جوهر تک لاین یووی



شیلنگ جوهر تک لاین



دمپر یووی



دمپر اکوسالونت



دمپر یووی



ست کامل پاک و کاتریج یووی
۴ تایی



ست کامل پاک و کاتریج
۸ تایی



ست کامل پاک و کاتریج یووی
۸ تایی



شیلنگ ۸ لاین دستگاه
اکوسالونت



شیلنگ ۴ لاین انواع سایزها



شیلنگ ۸ لاین انواع سایزها



دمپر اکوسالونت



دمپر اکوسالونت



دمپر فتری اکوسالونت



ست پاک یووی ۵ رنگ



انواع کاتریج جوهر اکوسالونت



کاتریج یووی



شیلنگ هشت لاین یووی
اپسون



شیلنگ ۸ لاین یووی



شیلنگ ۴ لاین یووی



دمپر فتری یووی



دمپر جنس خوب اکوسالونت



دمپر یووی



انواع یک های تک میکسردار



انواع پاک های تک یووی میکسردار



دمپر هد سیکو ۵۰



کاور یا منیفول هد اپسون
DX7



کانکتور مادگی



کانکتور نری



دمپر اکوسالونت



رابط شیلنگ به دمپر



مگنت وایپر



پمپ کوچک JY۲ یووی



پمپ بزرگ لتاپ



پمپ کوچک JY۲

سیستم جوهر رسانی



کانکتور مادگی پلمپ



کانکتور نری پلمپ



کانکتور سه راهی ۳



کپ DX5 آیفار



کپ اپسون DX5 و DX7



کپ اپسون i3200



پمپ بزرگ JY



پمپ کوچک لتاپ پیووی



پمپ بزرگ JY پیووی



کانکتور سه راهی ۲



کانکتور سه راهی ۴



کانکتور سه راهی ۳ به ۲



کپ اپسون i3200



کپ اپسون XP600



کپ اپسون i3200



پمپ بزرگ هوا



شیر برقی لتاپ



شیر برقی JY



کانکتور سربپیچ شکسته



کانکتور سربپیچ



کاور یا منیفلد هد اپسون XP600



کپ اپسون i3200



کپ اپسون DX5 و DX7



شناور ساب تانک



فیلتر داخل مخزن جوهر



فیلتر استوانه‌ای



فیلتر سکه‌ای جوهر



کانکتور شکسته



کانکتور سه راهی ۹۰ درجه



استیشن تک هد انواع هد های اپسون



کپ اپسون DX5 و DX7



استیشن دوهده اپسون i3200 کوچک



استیشن سه هد انواع هد های اپسون



فیلتر سکه‌ای جوهر



فیلتر جوهر بزرگ



فیلتر سکه‌ای هوا



کانکتور رابط ۳



کانکتور رابط ۳ به ۲



استیشن دو هد انواع هد های اپسون



استیشن چهار هد انواع هد های اپسون



استیشن هشت هد انواع هد های اپسون



ست کامل چرخ دنده استیشن



انواع ساب تانک های آلومینیومی فشار منفی



انواع ساب تانک های کوچک



انواع ساب تانک های بزرگ



مرکب اکو سالونت
(Eco Solvent Ink)



مرکب سالونت
(Solvent Ink)



مرکب یووی
(UV Ink)